



Ascensores aéreos

Los trabajadores que utilizan ascensores aéreos tipo pluma están expuestos a riesgos de caídas. Los ascensores aéreos (plataformas de pluma extensible y pluma articulada) han reemplazado las escaleras y los andamios en muchas situaciones. Estos ascensores permiten a los trabajadores acceder a zonas de difícil acceso. Con el fin de evitar caídas de ascensores aéreos, los trabajadores deben adherirse a las siguientes prácticas de trabajo seguras:

1. No exceda la capacidad nominal de la plataforma.
2. Al acceder a la plataforma de elevación aérea, asegúrese de que las puertas de acceso o aberturas estén cerradas.
3. Párese firmemente en el suelo de la plataforma.
4. No suba ni se incline sobre barandillas o pasamanos.
5. No utilice tablones, escaleras u otros dispositivos para obtener un alcance adicional.
6. No se apoye sobre las barandillas ni los pasamanos.
7. No se siente, se ponga de pie ni suba en barandillas.
8. Siempre entre y salga de la plataforma cuando esté completamente bajado.
9. Mantenga la plataforma limpia y libre de escombros.
10. Use un arnés para el cuerpo conectado al punto de anclaje designado de la plataforma. El arnés se fija al punto de anclaje mediante un conector o un cordón.



Muchos trabajadores han sido electrocutados mientras utilizan ascensores aéreos. Esto se debe generalmente al contacto con las líneas eléctricas aéreas. Las muertes pueden ocurrir cuando el cuerpo de un trabajador entra en contacto con líneas eléctricas aéreas o líneas eléctricas que entran en plumas de elevación de contacto, plataformas o cucharones. Para prevenir electrocuciones, tome las siguientes precauciones de seguridad:

1. Trate todas las líneas eléctricas aéreas y los cables de comunicaciones como si estuvieran energizados.
2. Asegúrese de que los trabajadores de la línea eléctrica desenergicen las líneas eléctricas cuando están cerca del trabajo.
3. Manténgase al menos a diez pies (3 metros) de distancia de las líneas eléctricas aéreas (<50KV).
4. No opere ascensores aéreos cuando exista una amenaza de rayo.
5. Los trabajadores en tierra no deben operar los controles de tierra cuando un ascensor aéreo está en contacto con una fuente eléctrica viva hasta que la fuente eléctrica esté desenergizada.

For more information on our Ag Industry specific training,
contact us at 844-8SAFETY or www.safetymadesimple.com



Fecha de presentación: _____

Nombre del presentador:

Reconocimiento:

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Firma del empleado | Firma del empleado | Firma del empleado |
| Firma del empleado | Firma del empleado | Firma del empleado |
| Firma del empleado | Firma del empleado | Firma del empleado |
| Firma del empleado | Firma del empleado | Firma del empleado |

Notas de la discusión en grupo /comentarios:

For more information on our Ag Industry specific training, contact us at 844-8SAFETY or www.safetymadesimple.com